

	Информация о продукте 200WQ300-11-15JY(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.22
		имя клиента	stoking
название проекта		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Номер :	200WQ300-11-15JY
---------	------------------

Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	<p>водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.</p>

табличный параметр

Расход	300 м³/ч
напор	11 М
эффективность	67 %
скорость вращения	1440 rpm

Технология

Скорость вращения насоса	1440
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаротная заводская табличка)	

Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
корпус насоса	HT200
Код резины (каучука)	P

Установка

Код подключения (соединения)	F
Максимальное давление / температура (высокая температура)	6.0bar / 40°C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

Среда

Средняя температура	< 40°C
Максимальный диаметр проходящих частиц(mm)	35
Максимальная температура окружающей среды	40°C

Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	DN200

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	15KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	30.6
Способ запуска	прямой запуск

	Информация о продукте 200WQ300-11-15JY(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.22
		имя клиента	stoking
название проекта		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Уплотнение

Торцевое уплотнение

H-50

Другое (прочее)

Вес (кг)

258






Кривая производительности 200WQ300-11-15JY(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.22
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта	
номер	

Чистая вода, температура 20°C, плотность 1000 кг/м³, вязкость среды 1 мм²/с, IS09906 : 2012 Grade 3B





Тех параметры 200WQ300-11-15JY(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.22
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

Номинальные параметры


Модель	200WQ300-11-15JY(I)
Номер	200WQ300-11-15JY
Расход	300 м ³ /ч
Напор	11 М
Эффективность (%)	67
Мощность на валу (кВт)	13.4
NPSHr (М)	2
Скорость (об/мин)	1440

Рабочая точка

Расход (м ³ /ч)	300
Напор (М)	11
Эффективность (%)	67
Мощность (кВт)	13.4
NPSHr (М)	2
Скорость (об/мин)	1440

Среда

Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м ³)	1000
Вязкость среды (мм ² /с)	1





Сборочный чертёж 200WQ300-11-15JY(I)

завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.22
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта


номер



外形尺寸	DIMENSION DRAWING	No.	No.
污水污物潜水泵	污水污物潜水泵	200WQ300-11-15JY	


型号	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	本体重量
200WQ300-11-15JY	200	871	922	217	330	560	540	670	550	485	240	880	420	1184	255kg

口径	重量	重量
200	28.5kg	33kg



C.W.L. - 连续运行最低水位
L.W.L. - 可能运行最低水位

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm



C.W.L. - 连续运行最低水位
L.W.L. - 可能运行最低水位

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm



爆炸
200WQ300-11-15JY(I)


завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.22
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер



构造图	SECTIONAL DRAWING	No.	No.
TYPE 名称	污水污物潜水泵	MODEL 型号	WQ-11/15kW



订购规格	

序号	零件名称	个数	材料	序号	零件名称	个数	材料
1	电缆	1	YZW	20	泵体	1	HT200
6	电缆线压套	1	HT200	21	叶轮	1	HT200
50	上端盖	1	HT200	26	骨架油封	1	丁腈橡胶I-2
58	穿线板	1	Q235	140	注油塞	2	SUS304
64	机座	1	HT200	36	32#机械油		
25	机械密封	1	石墨/碳化硅	52B	下部轴承	2	
60	下端盖	1	HT200	56	定子	1	
30	油液提升器	1		55	转子	1	
46	放气螺堵	1		54	轴	1	
94	导座	1	HT200	52A	上部轴承	1	
92	导管	1	SUS304(非附属)	72	吊环螺钉	2	
93	导钩	1	HT200	510	吊链	1	45#(镀50镀锌)
91	出水基座	1	HT200	23	底脚支架	3	HT200
22	进水口盖	1	HT200	10	电缆线锁紧块	2	HT200

南方中金环境股份有限公司

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD.

unit : mm



Рисунок модели
200WQ300-11-15JY(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.22
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер





Заказ
200WQ300-11-15JY(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.22
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

Модель : 200WQ300-11-15JY(I)

Номер : 200WQ300-11-15JY

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по