

	Информация о продукте 100WQ100-34-22H(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.10.22
		имя клиента	stoking
название проекта		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Номер :	100WQ100-34-22H
---------	-----------------

Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	<p>водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.</p>

табличный параметр

Расход	100 м ³ /ч
напор	34 М
эффективность	68 %
скорость вращения	1460 rpm

Технология

Скорость вращения насоса	1460
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаротная заводская табличка)	

Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
корпус насоса	HT200
Код резины (каучука)	P

Установка

Код подключения (соединения)	F
Максимальное давление / температура (высокая температура)	6.0MPa/100°C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

Среда

Средняя температура	< 40°C
Максимальный диаметр проходящих частиц(mm)	55
Максимальная температура окружающей среды	40°C

Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	DN100

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	22KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	43.1
Способ запуска	прямой запуск

	Информация о продукте 100WQ100-34-22H(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.10.22
		имя клиента	stoking
название проекта		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Уплотнение

Торцевое уплотнение

H-60

Другое (прочее)

Вес (кг)

330






Кривая производительности 100WQ100-34-22H(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.10.22
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта	
номер	

Чистая вода, температура 20°C, плотность 1000 кг/м³, вязкость среды 1 мм²/с, ISO9906 : 2012 Grade 3B





Тех параметры 100WQ100-34-22H(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.10.22
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

Номинальные параметры


Модель	100WQ100-34-22H(I)
Номер	100WQ100-34-22H
Расход	100 м ³ /ч
Напор	34 М
Эффективность (%)	68
Мощность на валу (кВт)	13.6
NPSHr (М)	2
Скорость (об/мин)	1460

Рабочая точка

Расход (м ³ /ч)	100
Напор (М)	34
Эффективность (%)	68
Мощность (кВт)	13.6
NPSHr (М)	2
Скорость (об/мин)	1460

Среда

Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м ³)	1000
Вязкость среды (мм ² /с)	1






Сборочный чертёж 100WQ100-34-22H(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.10.22
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер




中金环境

外形尺寸	DIMENSION DRAWING	No.	No.
污物污水潜水泵	污物污水潜水泵	100WQ100-34-22H	
TYPE	MODEL		
名称	型号		

型号	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	D2	H	本体质量
100WQ100-34-22H	100	650.5	776	231	312	416	666	457.5	450	245	1100	370	370kg

口径	管接质量
150	21.0kg



C.W.L. 连续运行最低水位
L.W.L. 可能运行最低水位


南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO., LTD. unit: mm



中金环境

安装外形尺寸	DIMENSION DRAWING	No.	No.
污物污水潜水泵	污物污水潜水泵	100WQ100-34-22H	
TYPE	MODEL		
名称	型号		

型号	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	D2	H	本体质量						
100WQ100-34-22H	100	300	245	100	60	85	230	230	160	30	200	200	45	160	19	334	287	15	330kg



C.W.L. 连续运行最低水位
L.W.L. 可能运行最低水位

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO., LTD. unit: mm




爆炸
100WQ100-34-22H(I)


завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.10.22
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер



耦合安装构造图	SECTIONAL DRAWING	No.	No.
TYPE 名称	污水污物潜水电泵	MODEL 型号	18.5/22KW



订购规格	

序号	零件名称	个数	材料	序号	零件名称	个数	材料
1	电缆	1	YZW	20	泵体	1	HT200
6	电缆线压套	1	HT200	21	叶轮	1	HT200
50	上端盖	1	HT200	26	骨架油封	1	丁腈橡胶I-2
58	穿线板	1	Q235	140	注油塞	2	SUS304
64	机座	1	HT200	36	32#机械油		
25	机械密封	1	石墨/碳化硅	52B	下部轴承	2	
60	下端盖	1	HT200	56	定子	1	
30	油液提升器	1		55	转子	1	
46	放气螺堵	1		54	轴	1	
94	导座	1	HT200	53	微型热保护器	1	
92	导管	1	SUS304(非附属)	52A	上部轴承	1	
93	导钩	1	HT200	72	吊环螺钉	2	45#(锻造, 镀锌)
91	出水基座	1	HT200	95	吊链	1	SUS304
22	进水口盖	1	HT200	10	电缆线锁紧块	2	HT200

南方中金环境股份有限公司

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD.

unit: mm



Рисунок модели
100WQ100-34-22H(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.10.22
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер





Заказ
100WQ100-34-22H(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.10.22
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

Модель : 100WQ100-34-22H(I)

Номер : 100WQ100-34-22H

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по